

AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Conductimètre enregistreur de terrain

YSI ProQuatro 30

Conductimètre enregistreur portable pour le terrain et le laboratoire

Robuste et fiable, l'YSI ProQuatro 30 dispose de tout ce que vous demandez à un instrument portable température et conductivité. Câble haute résistance, connexion de qualité militaire, boîtier étanche IP 67, même avec le capot ouvert, surmoulage caoutchouc, tests de chute sur 1 mètre garantissent que l'instrument reste entre vos mains pour des années de mesures, même dans les conditions les plus difficiles. Une réponse rapide vous permet de terminer rapidement votre routine d'échantillonnage, économisant temps et argent.



- Garanties 3 ans sur l'instrument, 2 ans sur les câbles et capteurs
- **Cal 1-touche pour la calibration de conductivité avec une touche**
- Stocke 5000 jeux de données pour assurer l'intégrité des mesures
- **Ecran graphique rétro éclairé**
- Câbles standards de 1, 4, 10, 20, 30 mètres
- **Boîtier étanche et résistant aux chocs**
- Température de référence conductivité ajustable sur 15°C – 25°C
- **Cellule super-stable 4 électrodes**

Le ProQuatro 30 passe rapidement et facilement du labo au terrain. Grâce au tripode, l'instrument n'exige qu'une petite place sur la paillasse et délivre des lectures fiables.

Labo ou terrain, le ProQuatro 30 est prêt à répondre !



Un conductimètre enregistreur robuste, économique, conçu pour le labo et le terrain.
(photo non contractuelle)

Caractéristiques modifiables sans préavis – Copyright AnHydre 01-2020

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07


SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr

FicheYSI-ProQuatro30/janvier 20/Avt0



AnHydre.

Bleu Passionnément ...

Spécifications Capteur

YSI ProQuatro 30

Conductivité (mS/cm ou µS/cm)	Type de capteur	Cellule super-stable 4 électrodes
Température de référence ajustable 15 – 25°C	Gamme	0 à 200mS/cm (gamme automatique)
Compensation conductance spécifique ajustable 0 – 4%	Précision	+/-0,5% de la lecture ou 0,1µS/cm (câbles 1 & 4m) +/-1% de la lecture ou 1µS/cm (câbles 10, 20 et 30m)
Salinité (ppt, PSU)	Résolution	La valeur la plus grande
	Type de capteur	0,0001 à 0,1mS/cm (fonction de la gamme)
	Gamme	Calcul avec température & conductivité
	Précision	0 à 70ppt
	Résolution	+/-1% de la lecture ou 0,1ppt, la valeur la plus grande
TDS (solides totaux dissous) (mg/l, g/l)	Type de capteur	0,01ppt (partie pour mille)
Constante ajustable 0,3 – 1 (0,65 par défaut)	Gamme	Calcul avec température & conductivité
Température (°C, °F)	Précision	0 à 100g/l
	Résolution	-
	Type de capteur	0,001, 0,01, 0,1g/l
	Gamme	Thermistance
	Précision	-5 à 55°C
	Résolution	+/-0,2°C
		0,1°C

Spécifications instrument YSI ProQuatro 30

Ensemble	83mm (l) x 216mm (L) x 23mm (p)
Poids avec les piles	475 grammes
Energie	2 piles alcalines de taille C procurent 400 heures d'autonomie
Câbles	Longueurs 1, 4, 10, 10, 20 et 30 mètres
Garantie	3 ans sur l'instrument, 2 ans sur les câbles & les capteurs
Mémorisation des données	5000 jeux horodatés, sortie USB, logiciel DataManager pour PC sous Windows
Langues	Français, anglais, italien, allemand
Certifications	RoHS, CE, WEEE, IP67, test de chute 1 mètre

Pour commander l'instrument YSI ProQuatro 30 (éléments commandés individuellement)

606905	Terminal afficheur & enregistreur portable YSI ProQuatro
60530-1	Câble T°C & C 1 mètre
60530-4	Câble T°C & C 4 mètres (avec support de câble)
60530-10	Câble T°C & C 10 mètres (avec support de câble)
60530-20	Câble T°C & C 20 mètres (avec support de câble)
60530-30	Câble T°C & C 30 mètres (avec support de câble)



Tripode 605507, idéal pour le laboratoire

Pour commander les accessoires de l'instrument YSI ProQuatro 30

603075	Sacoche matelassée pour transport (tous instruments)
603162	Valise souple (instruments avec câble jusqu'à 4 mètres)
603074	Valise rigide pour transport (tous instruments)
603069	Clip de fixation de l'instrument sur ceinture
063517	Ultra Clamp (fixe l'instrument sur bureau, plat-bord de bateau, etc.)
063507	Petit tripode (pose l'instrument sur une surface plane)
603062	Kit de gestion des câbles (idéal pour câbles 10, 20 & 30 mètres)
605978	Lest de câble 137 grammes, fixation sur l'embout de protection



Lests de câble 605978



Clip de ceinture 603069

Kit support de câble 603062

Sacoche souple matelassée 603075 avec Pro30, câble, accessoires

Caractéristiques modifiables sans préavis – Copyright AnHydre 01-2020

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr