



YSI DO200 Oxygène dissous/Température

Des mesures précises, économiques, portables



Votre marque bien connue pour l'O₂d vous propose aujourd'hui un appareil alliant économie et haute qualité. YSI lance une nouvelle ligne d'instruments portables et économiques commençant avec l' **YSI DO200** un Oxy-Thermomètre de terrain.

- **Boîtier étanche**
- **Compensation automatique de la température**
- **Câbles de 4 et 10 mètres**
- **Compensation manuelle de la salinité**
- **Indication piles faibles**
- **Membranes capuchons à visser - réponse rapide & faible dépendance**
- **Compensation manuelle de la pression**

L' YSI DO200 est conçu pour des mesures rapides à partir d'une plateforme simple et économique. Sa capacité de mesure de l'O₂d et de la température avec un instrument compact lui permet d'être utilisé sur de multiples stratégies de mesures applicatives. Couvert par une garantie d'un an pour l'instrument et l'électrode, allée à ses autres caractéristiques, l'YSI DO200 répondra à vos exigences.

Le nouvel YSI DO200 est disponible avec un câble de 4 - 10m

Pure
Data for a
Healthy
Planet.™



Son utilisation simple et d'une main fait de l'YSI DO200 le choix logique pour le terrain.



Y S I Environmental

Pure
Data for a
Healthy
Planet.™

Pour commander ou plus
d'information, contacter
AnHydre

33 3 24 40 11 07
www.anhydre.com

YSI Environmental
937 767 7241
Fax 937 767 9353
environmental@YSI.com

Endeco/YSI
508 748 0366
Fax 508 748 2543
environmental@YSI.com

YSI Environmental
European Support Centre
44 1730 710 615
Fax 44 1730 710 614
europe@YSI.com

YSI (Hong Kong) Limited
852 2891 8154
Fax 852 2834 0034
hongkong@YSI.com

YSI/Nanotech (Japan)
81 44 222 0009
Fax 81 44 222 1102
nanotech@YSI.com

AnHydre (France et DROM)
Tél 33 (0)3 24 40 11 07
Fax 33 (0)3 24 41 11 57
anhydre@anhydre.com

ISO 9001
ISO 14001

Who's Minding the Planet?, et Pure
Data for a Healthy Planet sont des
marques d'YSI Incorporated.

©2002 YSI In. - AnHydre
Imprimé aux USA 1102 W57F

Y S I incorporated
Who's Minding
the Planet?™

YSI DO200 Spécifications du système (Instrument, capteur et câble)

| | | |
|----------------------|------------|--|
| Température | Plage | -6 à +46°C |
| | Résolution | 0,1°C |
| | Précision | ±0,3°C ±2 chiffres |
| O2d % Saturation air | Plage | 0 à 200% |
| | Résolution | 0,1% saturation air |
| | Précision | ±2% de la lecture ou ±2% saturation air, la valeur la plus grande |
| O2d mg/l | Plage | 0 à +20 mg/l |
| | Résolution | 0,01 mg/l |
| | Précision | ±2% de la lecture ou ±0,2 mg/l, la valeur la plus grande |
| Plage de salinité | Manuelle | 0-40 ppt |
| Plage de pression | Manuelle | 600-1100 milibars |
| Accessoires | | |
| 200-4 | | Sonde avec câble de 4 mètres |
| 200-10 | | Sonde avec câble de 10 mètres |
| 280 | | Valise de transport pour la mesure d'oxygène dissous (plastique moulé avec insert en mousse) |
| 5908 | | Kit 6 m membranes-capuchons PE et flacon d'électrolyte |
| 480 | | Sacoche matelassée noire avec bandoulière (instrument et accessoires) |

Pour plus d'information sur ce produit, contactez YSI au 800-897-4151 (USA).
Vous pouvez aussi envoyer un message sur environmental@ysi.com ou visiter
notre site www.ysi.com.